

Technisches Merkblatt

Innenwandfarbe Ökoweiß

Produktbeschreibung:

Matte Dispersionsfarbe.

Anwendungsbereiche:

Innenfarbe für Raufasertapete, Putz, Natur- und Kunststein, Faserzementplatten, Holzfaser-, Span- und Hartschaumplatten.

Eigenschaften:

Gut deckend, ansatzfrei, wischfest, leicht füllend, trocknet spannungsarm auf, diffusionsfähig.

Technische Daten:

Dichte: 1,56 g/l

Viskosität: leicht pastös

Glanzgrad: matt

Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C

Verdünnbar: mit Wasser

Verbrauch: 150 - 200 ml/m²

Farbton: weiß

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Bei kritischem Untergrund sind Vorversuche erforderlich. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein.

Kalk-/Zementputze, Kalksandstein, Ziegel, Dispersions- und Silikatfarben, Kunstharzputze, Tapeten und Glasfaserwandbeläge:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände entfernen.

Gipsflächen:

Evtl. vorhandene Sinterhaut abschleifen, mit Tiefengrund grundieren.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gut umrühren, ggf. mit max. 5 % Wasser verdünnen. Mit Rolle, Bürste oder im Spritzverfahren zu verarbeiten. Bei hellen Untergründen ist meistens ein Anstrich ausreichend. Unterschiedlich und stark saugende, sowie kontrastreiche Untergründe benötigen einen Voranstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt. Wartezeit zum Überstreichen - ca. 4 Stunden. Zum Abtönen Voll- und Abtönfarben verwenden.

Reinigung und Entsorgung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Stärkere Verschmutzungen mit Seifenwasser reinigen. Eintrocknete Farbreste können zum Hausmüll gegeben werden.

Lagerung:

Das Material muss kühl und frostfrei gelagert werden. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.